

## **GIOMOFLEX 95: sistema in granulato di gomma e PU**

### **Rivestimento esterno a pori aperti**



Il rivestimento esterno GIOMOFLEX 95 è un sistema di rivestimento per pavimenti privo di fughe, che viene impiegato prevalentemente in zone a forte sollecitazione. Questo rivestimento permeabile presenta un'elasticità propria molto elevata, resiste ai raggi UV ed è resistente contro neve, ghiaccio, calore e sali antigelo. Il rivestimento è isolato acusticamente contro il calpestio e antiscivolo.

#### **Campo d'impiego**

- Piste di ghiaccio artificiale
- Impianti sportivi e per il tempo libero
- Parchi pubblici esterni
- Ristoranti

#### **Dati tecnici**

- Durezza del granulato: 95 Shore
- Assorbimento anticalpestio con 8 mm: 14 dbA
- Antiscivolo: R11/R12 (secondo upi)
- Spessore 8-10 mm

#### **Sottofondo e colori**

Il rivestimento può essere posato sui seguenti sottofondi:

- materiale plastico liquido sabbiato (PMMA)
- rivestimento in asfalto drenante
- lastre di distribuzione della pressione in calcestruzzo oppure massetto

o in combinazione con un sottofondo di quarzo e resina epossidica di min. 25 mm direttamente su un cartone catramato ardesiato.

Il granulato è disponibile in venti colori, che possono essere liberamente combinati tra loro. I due colori di base nero e marrone non devono essere inferiori al 90% del miscuglio. Il restante 10% può essere scelto dal cliente.

#### **OFFICE**

Uniquefloor Switzerland AG  
Dorfplatz 6  
6330 Cham

#### **SHOWROOM**

Uniquefloor Switzerland AG  
Oberhauserstrasse 113  
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22  
F +41 (0)41 740 00 28  
info@uniquefloor.ch  
www.uniquefloor.ch