


GIOMOFLEX 95: système de granulés de caoutchouc PU

Revêtement intérieur vitrifié



Le revêtement intérieur GIOMOFLEX 95 est un système sans joints et insonorisé qui est utilisé dans les espaces accueillant des engins tels les patinoires artificielles ou les zones de livraison de matériel. D'un entretien facile, il se caractérise par une durée de vie élevée.

Utilisation

- Patinoires artificielles
- Halles polyvalentes
- Artisanat et industrie
- Salons spécialisés et halls d'exposition

Données techniques

- Dureté des granules: 95 Shore
- Absorption des chocs pour 8 mm: 14 dbA
- Effet antidérapant: R12/R13 (selon bpa)
- Épaisseur du revêtement 8-10 mm

Supports et teintes

Ce revêtement peut être posé sur les supports suivants:

- Chape en ciment ou sulfate de calcium (anhydrite)
- Revêtement en asphalte coulé
- Monobéton (chape en béton lissé)
- Panneaux en fibres de plâtre ou panneaux d'aggloméré lié au ciment
- Divers autres supports comme dalles ou xylolite

Grâce à sa grande diversité, le GIOMOFLEX 95 se profile comme le revêtement d'assainissement optimal pour tous les travaux de rénovation.

Les vingt teintes de granulés disponibles peuvent être librement combinées. La part des deux coloris de base (noir et marron) ne peut être inférieure à 90% du mélange. Les 10% restants peuvent être définis par le client.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch