


GIOMOFLEX 95: sistema in granulato di gomma e PU

Rivestimento interno sigillato



Il rivestimento interno GIOMOFLEX 95 è un sistema di rivestimento privo di fughe e fonoassorbente, ideale per l'impiego in zone interessate da sollecitazioni meccaniche come piste di ghiaccio artificiale o consegna merci. Il rivestimento è facile da curare e altamente durevole

Campo d'impiego

- Piste di ghiaccio artificiale
- Zone multiuso
- Commercio e industria
- Fiere e padiglioni espositivi

Dati tecnici

- Durezza del granulato: 95 Shore
- Assorbimento anticalpestio con 8 mm: 14 dbA
- Antiscivolo: R12/R13 (secondo upi)
- Spessore 8-10 mm

Sottofondo e colori

Il rivestimento può essere posato sui seguenti sottofondi:

- massetto in cemento o solfato di calcio (anidrite)
- rivestimento in mastice d'asfalto
- monocalcestruzzo (soletta ben lisciata)
- lastre in fibra di gesso o pannelli truciolari legati in cemento
- vari altri sottofondi esistenti come rivestimenti in lastre o pietra naturale

Grazie alla sua versatilità, GIOMOFLEX 95 è considerato un eccellente rivestimento per risanamenti in caso di ristrutturazioni.

Il granulato è disponibile in venti colori, che possono essere liberamente combinati tra loro. I due colori di base nero e marrone non devono essere inferiori al 90% del miscuglio. Il restante 10% può essere scelto dal cliente.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch