

## **GIOMOFLEX: PU-Gummigranulatsystem**

### **Aussenbelag offenporig**



Der GIOMOFLEX-Aussenbelag ist ein fugenloses und ausserordentlich strapazierfähiges Bodenbelagssystem. Der wasserdurchlässige Belag hat eine sehr hohe Eigenelastizität, ist UV-beständig und resistent gegen Schnee, Eis, Hitze und Tausalze. Der Belag ist trittschalldämmend und rutschfest.

#### **Einsatzgebiet**

- Terrassen und Balkone
- Schul- und Spielplätze
- Laubengänge
- Gartenrestaurant

#### **Technische Daten**

- Härte der Granulate: 85-90 Shore
- Trittschallabsorption bei 8mm: 14dbA
- Rutschhemmung: R11/R12 (nach bfu)
- Belagsstärke 8-10mm

#### **Untergrund und Farben**

Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden:

- Flüssigkunststoff abgesandet (PMMA)
- Drainasphalt-Belag
- Betondruckverteilterplatte oder Verbundestrich

oder in Verbindung mit einer Unterschicht aus Quarz und Epoxidharz von min. 25mm direkt auf eine beschieferte Dachpappe.

Es stehen zwanzig Granulatfarben zur Verfügung, welche frei miteinander kombiniert werden können. Die prozentualen Anteile können durch den Kunden bestimmt werden.

#### **OFFICE**

Uniquefloor Switzerland AG  
Dorfplatz 6  
6330 Cham

#### **SHOWROOM**

Uniquefloor Switzerland AG  
Oberhauserstrasse 113  
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22  
F +41 (0)41 740 00 28  
info@uniquefloor.ch  
www.uniquefloor.ch