

GIOMOFLEX: système de granulés de caoutchouc PU

Revêtement extérieur à pores ouverts



Le revêtement de sol extérieur en granulés de caoutchouc Uniquefloor est un système sans joints extrêmement résistant. Cette solution perméable à l'eau dispose d'une très grande élasticité, résiste aux rayons UV et supporte la neige, le gel, la chaleur ainsi que les sels de déglacage. Ce revêtement est insonorisé et antidérapant.

Utilisation

- Terrasses et balcons
- Cours d'école et terrains de jeux
- Arcades
- Restaurants en plein air

Données techniques

- Dureté des granules: 85-90 Shore
- Absorption des chocs pour 8mm: 14 dbA
- Effet antidérapant: R11/R12 (selon bpa)
- Épaisseur du revêtement 8-10 mm

Supports et teintes

Ce revêtement peut être posé sur les supports suivants:

- Résine liquide sablée (PMMA)
- Revêtement de type drainant
- Plaque de répartition de la pression du béton ou chape composite

ou en relation avec une sous-couche de quartz et de résine époxy d'au moins 25mm, directement sur un carton pour toiture ardoisé.

Les quinze teintes de granulés disponibles peuvent être librement combinées. La part de chaque teinte peut être définie par le client.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch