

GIOMOFLEX PU-Gummigranulatsystem Innenbelag versiegelt



Der GIOMOFLEX Gummigranulat Innenbelag ist ein fugenloses Belagssystem, welches alle Eigenschaften eines zeitlosen und hochwertigen Bodenbelages mit sich bringt. Der Belag ist unterhaltsfreundlich, trittschalldämmend, dampfdiffundierend und hat eine hohe Lebensdauer.

Einsatzgebiet

- Öffentliche Bauten
- EFH / Wohnungen
- Schulen / Universitäten
- Spitäler / Praxen

Technische Daten

- Härte der Granulate: 85-90 Shore
- Trittschallabsorption bei 10mm: 20dbA
- Rutschhemmung: R12/R13 (nach bfu)
- Belagsstärke 8-10mm

Untergrund und Farben

Der Belag kann auf folgende Untergründe verlegt werden:

- Zement- oder Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Gussasphaltbelag
- Monobeton (sauber geglättete Betonplatte)
- Gipsfaserplatten oder zementgebundene Holzspanplatten
- diverse weitere Untergründe wie Platten- oder Steinholzbeläge

Der GIOMOFLEX Gummigranulat verträgt sich gut mit jeglicher Art von Fussbodenheizungen und wirkt selbst an kalten Tagen fusswarm. Dank seiner Vielseitigkeit gilt er bei Umbauten als optimaler Sanierungsbelag.

Es stehen zwanzig Granulatfarben zur Verfügung, welche frei miteinander kombiniert werden können. Die prozentualen Anteile können durch den Kunden bestimmt werden.

OFFICE

Uniquefloor Switzerland AG
Dorfplatz 6
6330 Cham

SHOWROOM

Uniquefloor Switzerland AG
Oberhauserstrasse 113
8152 Glattbrugg

T +41 (0)41 740 00 22
F +41 (0)41 740 00 28
info@uniquefloor.ch
www.uniquefloor.ch